




Контроллер
СКПВ220В-DIN

ПАСПОРТ



Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества товара контроллера СКПВ220В-DIN требованиям технических условий ТУ 3428-300-33006874-2007 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийный срок – 18 месяцев с даты продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на контроллеры СКПВ220В-DIN, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данного прибора (см. Инструкцию пользователя).

Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, названия магазина или торговой фирмы, продавшей товар, ее штампа, Ф.И.О. и подписи уполномоченного лица, подписи покупателя.

Сведения о рекламациях

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации прибора покупателю необходимо незамедлительно обратиться в гарантийные мастерские производителя или его уполномоченных представителей в регионах.

Гарантийные мастерские:

–111258, Москва, ул.Авиамоторная, д.53, корп.1
Тел.: (495) 258-90-40, факс: (495) 742-58-39

–141008, Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7
Тел./факс: (495) 728-80-80, 780-70-15



Гарантийный талон

Контроллер СКПВ220В-DIN, зав. № _____, дата выпуска _____

прошел приемо-сдаточные испытания и признан годным к эксплуатации.


Контроллер _____ Штамп ОТК _____

Наименование магазина или торговой фирмы, продавшей прибор _____

_____ Дата продажи _____

Ф.И.О. уполномоченного лица _____ подпись _____

Покупатель _____ подпись _____



Технические характеристики:

Напряжение питания – 220 В ± 10 В, 50 Гц

Максимальный ток нагрузки – 8 А

Потребляемая мощность – не более 0,5 В

Время срабатывания – не более 2 сек

Время непрерывной работы – не ограничено

Максимальная относительная влажность воздуха – 80%

Габариты: 86*70*58 мм

Масса: не более 250 г

Изготовитель:

ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»